



Productos rayo


Fijaciones de los conductores

Grapa, clavija



Grapa a asociar

Permiten la fijación de conductores planos de anchura 30 mm en paredes de hormigón o de ladrillo instalándolas en las clavijas de poliamida.



Ejemplo de instalación

Características

Referencia :	AFH2030CMA	AFH1030CM	CHEVNYL
Material :	Acero galvanizado	Acero Inox	Poliamido
Montaje :	Fijación sobre concreto, ladrillo, piedra sillar, piedra, perforación Ø8 mm para instalación de la clavija ref.CHEVNYL Golpear la grapa para mantener el conductor.	Fijación sobre concreto, ladrillo, piedra sillar, piedra, perforación Ø8 mm para instalación de la clavija ref.CHEVNYL Golpear la grapa para mantener el conductor.	Fijación sobre concreto, ladrillo, piedra sillar, piedra, perforación Ø8 mm para instalación de la clavija ref.CHEVNYL Golpear la grapa para mantener el conductor.
Empaque :	100 Unidades	100 Unidades	100 Unidades
Utilización :	Fijación del conductor de bajante y conexiones equipotenciales		
Dimensiones (en mm):	45 x 40	40 x 30	8 x 40
Peso (en kg) :	0,018	0,015	0,001
Normas :	NF EN 62561 - 4		

Duval Messien® - Una gama completa de protección contra el rayo y las sobretensiones. En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Duval Messien se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso