

# DUVAL MESSIEN

Un savoir-faire reconnu depuis plus d'un siècle



## Fiche technique Foudre

### Pattes de départ

Conforme à la norme NF EN 62561-2

Les pattes départ sont utilisées pour fixer l'ensemble des paratonnerres à dispositif d'amorçage et tiges simple de la gamme DUVAL MESSIEN équipé de mât rallonge ou non et sur tout type de support.

Elles permettent la fixation d'un mat support de paratonnerre en départ d'une paroi horizontale ATTHMAT... ou verticale ATTVMAT....

La quantité de pattes sera déterminée en fonction de la hauteur de la protection souhaitée.

- 1 paratonnerre seul : 2 pattes départ
- 1 paratonnerre équipé d'un mât rallonge : 2 pattes départ \*
- 1 paratonnerre équipé d'un ensemble de 2 mâts : 3 pattes départ \*
- 1 paratonnerre équipé d'un ensemble de 3 mâts : 3 pattes départ \*

\* Ce quantitatif devra toutefois être validé selon la zone d'implantation de l'installation, les contraintes liées aux intempéries et au support. (il est conseillé de respecter un espacement de 300 à 400mm minimum entre pattes).

<b>Référence :</b>	<b>ATTHMAT200 / ATTVMAT200</b>	<b>ATTHMAT300 / ATTVMAT300</b>
<b>Matière :</b>	Acier galvanisé	
<b>Composition :</b>	1 Patte de fixation + 1 bride + 2 boulons M10	
<b>Dimensions :</b>	70 mm x 120 mm x 280 mm	70 mm x 120 mm x 370 mm
<b>Poids :</b>	1,440kg	1,680kg
<b>Diamètre de serrage :</b>	30 à 50 mm	
<b>Normes :</b>	NF EN 62561-4 - NF EN 62305-3 - NFC 17102	



Livrée avec 2 vis inox A2 10x60,  
2 écrous inox A2 H10 et 4  
rondelles plates inox A2 M10,  
Hors accessoires de fixation

Rejoignez-nous sur :



Version 2020 - A

Duval Messien Tél:+33 1 60 18 58 70 / Fax :+33 1 60 18 58 71 – Email : [contact@duval-messien.fr](mailto:contact@duval-messien.fr)  
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : [www.duval-messien.fr](http://www.duval-messien.fr)  
Agence Ouest (Nantes) Tél :+33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tél :+33 4 42 34 71 00