



Productos rayo Mástil elevador y fijación

Soportes laterales

Los soportes laterales sirven para fijar los pararrayos con dispositivo de cebado y punta simple de la gama DUVAL MESSIEN equipados de mástil elevador o no y sobre todo tipo de soporte.

Permiten la fijación de un mástil soporte de pararrayos en una pared horizontal ATTHMATXXX o vertical ATTVMATXXX



Entregada con 2 tornillos inox A2 10x60, 2 tuercas inox A2 H10 y 4 arandelas planas inox A2 M10,

Excluidos accesorios de fijación.

La cantidad de soportes será determinada en función de la altura de protección requerida.

- 1 pararrayos solo : 2 soportes laterales
- 1 pararrayos equipado de un mástil elevador: 2 soportes laterales *
- 1 pararrayos equipados de un conjunto de 2 mástiles: 3 soportes laterales *
- 1 pararrayos equipado de un conjunto de 3 mástiles: 3 soportes laterales *

* Esta cantidad sin embargo debe validarse de acuerdo con la ubicación de instalación, las restricciones en relación con el clima y el soporte (es recomendado respetar una distancia de 300 a 400mm mínimo entre fijaciones).

Características

Referencia :	ATTHMAT200 / ATTVMAT200	ATTHMAT300 / ATTVMAT300
Material :	Acero galvanizado	
Composición :	1 soporte de fijación + 1 brida + 2 pernos M10	
Dimensiones :	70 mm x 120 mm x 280 mm	70 mm x 120 mm x 370 mm
Peso :	1,440 kg	1,680 kg
Dimensiones (en mm) :	150 x 50 x 60	
Diametro de apriete :	30 a 50 mm	
Normas :	NF EN 62561-4 - NF EN 62305-3 – NFC 17102	

Duval Messien® - Una gama completa de protección contra el rayo y las sobretensiones. En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Duval Messien se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.