

DUVAL MESSIEN

Un saber hacer reconocido desde hace más de un siglo



Ficha técnica Rayo

Fleje de chimenea

Cumple con la norma NF EN 62561-2

Las fijaciones con fleje permiten fijar los Pararrayos con Dispositivo de Cebado y puntas simples de la gama DUVAL MESSIEN equipados de mástiles elevadores o no y sobre todo tipo de soporte de diámetro importante tal como las chimeneas industriales, cabeza de torre, mástiles en hormigón, etc (sección cuadrada o rectangular).

Está compuesto de 2 fijaciones chimenea y de 5 metros de pletina en acero galvanizado 40 x 0,6mm incluidos. La cantidad de fijaciones será determinada en función de la altura de la protección requerida.

- 1 pararrayos sólo : 2 fijaciones laterales
- 1 pararrayos equipado de un mástil elevador : 2 fijaciones laterales *
- 1 pararrayos equipado de un conjunto de 2 mástiles : 3 fijaciones laterales *
- 1 pararrayos equipado de un conjunto de 3 mástiles : 3 fijaciones laterales *

* Esta cantidad sin embargo debe ser validada de acuerdo con la ubicación de instalación, las restricciones en relación con el clima y el soporte (se recomienda respetar una distancia de 300 a 400mm mínimo entre fijaciones).

Referencia :	CERCLCHEM
Materia :	Acero galvanizado(fleje)+ Acero Bicromato (fijaciones)
Composición :	2 fijaciones + 5 m de pletina
Dimensiones (mm):	320 x 110 x 100
Peso (kg) :	1,8
Normas :	NF EN 62561-4 - NF EN 62305-3 - NFC 17102



Únete a nosotros en :



Edición 2020 - A

Duval Messien Tél:+33 1 60 18 58 70 / Fax :+33 1 60 18 58 71 – Email : contact@duval-messien.fr
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : www.duval-messien.fr
Agence Ouest (Nantes) Tél :+33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tél :+33 4 42 34 71 00