

DUVAL MESSIEN

Un saber hacer reconocido desde hace más de un siglo

Ficha técnica Rayo



Clip + remache POP + rodajas

Cumple con la norma NF EN 62561-2

Permiten la fijación de un conductor plano de anchura 30 mm en un revestimiento de acero o aluminio, o también techo auto-portante de acero.

Se fija con remaches o tornillos (perforación Ø 4 mm).

Sobre las superficies horizontales, se puede completar con una rodaja de estanqueidad.

Referencia :	CLIPINOX	RIVPOPALU	RIVPOPCU	RIVPOPINO	RONDVULC
Materia :	Acero Inoxidable	Aluminio	Cobre	Acero inoxidable	Caucho/Aluminio
Composición :					
Dimensiones (mm):	41 x 10 x 14	Ø 4 x 9	Ø 4 x 9	Ø 4 x 9	Ø 14 x 2 x 4.8
Peso (kg) :	0,0025	0,002	0,002	0,002	0,002
Normas :	NF EN 62561-4 - NF EN 62305-3 - NFC 17102				



Únete a nosotros en :



Edición 2020 - A

Duval Messien Tél:+33 1 60 18 58 70 / Fax :+33 1 60 18 58 71 – Email : contact@duval-messien.fr
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : www.duval-messien.fr
Agence Ouest (Nantes) Tél :+33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tél :+33 4 42 34 71 00