Produits foudre
Mât support et Fixation

Collier de déport en acier galvanisé



COLLRMATX

COLLRMATC

Les pattes à serrage latéral en X sont utilisées pour fixer sans déport l'ensemble des paratonnerres à dispositif d'amorçage et tiges simple de la gamme Duval Messien équipé de mât rallonge ou non sur pylône, tubulure verticales, charpentes métalliques, etc….

Ce modèle permet d'avoir une installation quasiment collée à la structure à protéger.

La quantité de pattes sera déterminée en fonction de la hauteur de la protection souhaitée.

- 1 paratonnerre seul : 2 pattes
- 1 paratonnerre équipé d'un mât rallonge : *2 pattes* *
- 1 paratonnerre équipé d'un ensemble de 2 mâts : *3 pattes* *
- 1 paratonnerre équipé d'un ensemble de 3 mâts : *3 pattes* *

** Ce quantitatif devra toutefois être validé selon la zone d'implantation de l'installation, les contraintes liées aux intempéries et au support. (il est conseillé de respecter un espacement de 300 à 400 mm minimum entre pattes).*

Caractéristiques

Référence :	**COLLRMATX**	**COLLRMATC**
Matière :	Acier galvanisé	
Type d'installation :	Paratonnerre	
Montage :	Fixation de l'embase sur une support et serrage de l'ensemble du mât rallonge.	
Utilisation :	Support horizontal	Support vertical
Dimension (mm) :	113 mm x 113 mm x 86 mm	113 mm x 35 mm x 86 mm
Poids :	1,020 kg	
Diamètre de serrage :	30 à 50 mm	
Normes :	NF EN 62561-4 - NF EN 62305-3 - NF C 17-102	

Duval Messien - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions
Dans le cadre du développement continu de ses produits, Duval Messien se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.

DUVAL MESSIEN

13, rue Louis Armand - 77330 Ozoir-la-Ferrière - FRANCE **/ +33 (0)1 60 18 58 70**
contact@duval-messien.fr / www.duval-messien.fr