

## Produits foudre Compteurs foudre

## Compteur de coups de foudre



Il est destiné à comptabiliser les chocs de foudre circulant dans les descentes d'installation de protection contre la foudre. Le dispositif de comptage est électromécanique et fonctionne sans aucune source d'alimentation.

Limp min : 2kA 10/350 Limp max : 100kA 10/350

Connecteur : pour rond diamètre 8 à 10 mm et ruban 30x2 mm

et 30x3 mm

**Maintenance:** ce compteur de coups de foudre ne nécessite aucune maintenance particulière.

Ne jamais ouvrir le compteur. Une tentative d'ouverture peut entrainer des dommages réversibles et annulera, de facto, la garantie du produit (1 an à compter de la date de facturation)

**Fixation:** Le montage se fait en parallèle sur le conducteur de descente à l'aide de 2 brides de serrage et des 4 vis M6x13.

## Caractéristiques

Référence:	СОМРТССГ03
Matière :	Acier inoxydable 304L / Polycarbonate
Température d'utilisation :	-10 à +60°C
Indice de protection :	IP65
Affichage:	3 digits (futur 6 digits)
Dimensions (en mm):	150 x 50 x 60
Seuils de déclenchement :	2kA à 100kA en onde 10/350
Temps mini entre 2 chocs :	100 ms
Connecteur:	Pour rond $\Phi 8$ à 10mm et ruban 30x2 et 30x3 mm.
Poids (en kg):	0,530
Normes:	NF EN 62561-6 / IEC 62561-6

Duval Messien - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions

Dans le cadre du développement continu de ses produits, Duval Messien se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.



