Conducteur rond cuivre (couronne)

Ces conducteurs sont utilisés pour l'écoulement du courant de foudre. Leur utilisation sera privilégiée pour la réalisation de conducteurs de capture, de descente, de liaisons équipotentielles, de plan de masse et comme conducteurs de terre.

Leur section minimale doit être de 50 mm².

Le cuivre est recommandé pour sa bonne conductibilité électrique et sa tenue à la corrosion.

Caractéristiques

Référence :	**ROND8CURC**
Matière :	Cuivre
Type d'installation :	Conducteur de descente, cage maillée, réseau de terre
Montage :	Fixation par serrage ou par mise en pression selon la fixation choisie et la norme d'installation.
Utilisation :	Ecoulement et/ou capture du courant de foudre
Dimensions :	Ø8mm x 50 m
Poids :	0,440 kg/m
Normes :	NF EN 62561-2

Duval Messien - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions
Dans le cadre du développement continu de ses produits, Duval Messien se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.

DUVAL MESSIEN

13, rue Louis Armand - 77330 Ozoir-la-Ferrière - FRANCE **/ +33 (0)1 60 18 58 70**
contact@duval-messien.fr / www.duval-messien.fr