Produits foudre
Conducteur

Conducteurs plats

Ces conducteurs sont utilisés pour l'écoulement du courant de foudre. Leur utilisation sera privilégiée pour la réalisation de conducteurs de capture, de descente et de liaisons équipotentielles.

Leur section minimale doit être de 50 mm².

Etant donné le caractère impulsionnel du courant de foudre, ils offrent, à section identique, une plus grande surface extérieure que les conducteurs ronds.

Le cuivre étamé est recommandé pour sa bonne conductibilité électrique et sa tenue à la corrosion.

L'acier inoxydable est recommandé dans certaines atmosphères corrosives.

L'aluminium doit être utilisé sur des surfaces en aluminium pour se prémunir des phénomènes de couple électrolytique.

Caractéristiques

Référence :	**RUBCUE302**	**RUBALU303**	**RUBINX304**
Matériau :	Cuivre étamé	Aluminium	Acier inoxydable 304 L
Type d'installation :	Conducteur de descente, cage maillée, réseau de terre		
Montage :	Fixation par serrage ou par mise en pression selon la fixation choisie et la norme d'installation.		
Utilisation :	Ecoulement et/ou capture du courant de foudre		
Composition :	Cuivre étamé		
Dimensions :	30 x 2 mm	30 x 3 mm	30 x 2 mm
Normes :	NF EN 62561-2 – NF EN 62305-3 – NFC 17102		

Duval Messien - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions
Dans le cadre du développement continu de ses produits, Duval Messien se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.

DUVAL MESSIEN

13, rue Louis Armand - 77330 Ozoir-la-Ferrière - FRANCE **/ +33 (0)1 60 18 58 70**
contact@duval-messien.fr / www.duval-messien.fr