

DUVAL MESSIEN

Un savoir-faire reconnu depuis plus d'un siècle
Fiche technique Foudre



Clip + rivet POP + rondelle étanche

Conforme à la norme NF EN 62561-2

Ils permettent la fixation d'un conducteur plat de largeur 30 mm sur bardage d'acier ou d'aluminium, ou encore sur un bac acier.

Ils se fixent par rivets ou vis (perçage Ø 4 mm).

Sur les surfaces horizontales, l'ensemble peut être complété par une rondelle d'étanchéité.

Référence :	C+R+R		RIVPOPCU	RIVPOPINO	
Matière :	Acier Inox	Aluminium	Cuivre	Acier inox	Caoutchouc/ Aluminium
Composition :					
Dimensions (mm):	41 x 10 x 14	Ø 4 x 9	Ø 4 x 9	Ø 4 x 9	Ø 14 x 2 x 4.8
Poids (kg) :	0,0025	0,002	0,002	0,002	0,002
Normes :	NF EN 62561-4 - NF EN 62305-3 - NFC 17102				



Rejoignez-nous sur :



Version 2020 - A

Duval Messien Tél:+33 1 60 18 58 70 / Fax :+33 1 60 18 58 71 – Email : contact@duval-messien.fr
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : www.duval-messien.fr
Agence Ouest (Nantes) Tél :+33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tél :+33 4 42 34 71 00