



# Productos rayo Puesta a tierra

## Funda de protección



Se usa esta funda de protección para la protección mecánica de los conductores planos de anchura de 30 mm en la parte inferior de las bajantes.

Se coloca con 3 fijaciones de acero inoxidable que vienen incluidas (independientemente del modelo).

## Características

Referencia :	<b>GAIPROPAR2</b>	<b>GAIPROTINO</b>
Material :	Acero galvanizado	Acero inoxidable 304L
Tipo de instalación :	Conductor de corriente de rayo pararrayos / jaula enmallada	
Montaje :	3 collares inox a fijar a 800mm de distancia. Instalación del conductor al interior de la funda de protección y apriete del conjunto al nivel de los 3 collares	
Utilización :	Protección mecánica del conductor de corriente de rayo, contra los choques.	
Conductores :	Pletina de sección 27x2 a 33,5x3 mm	
Composición :	1 funda de protección + 3 collares de fijación con 3 tapones nylon y 3 tornillos inox	
Dimensiones :	2m x 65 x 13 mm	
Peso :	1,200 kg	
Normas :	NF EN 62305-3	

Duval Messien® - Una gama completa de protección contra el rayo y las sobretensiones. En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Duval Messien se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.