

# DUVAL MESSIEN

Un savoir-faire reconnu depuis plus d'un siècle  
Fiche technique Foudre



## Raccord PDA/Conducteur

Conforme à la norme NF EN 62561-1

Ce raccord permet d'assurer un contact électrique durable satisfaisant entre le conducteur (ruban) et le mât support du PDA par serrage mécanique.

Référence :	PDA2RAC
Type d'installation :	Paratonnerre
Montage :	Serrage des conducteurs avec le pied du paratonnerre.
Utilisation :	Interconnexion des conducteurs de descente
Conducteurs :	Feuillard de section 27x2 à 33,5x3mm
Poids (en kg) :	0,174
Matière :	Cupro-alu / Acier inoxydable
Dimensions (en mm):	55 x 51 x 65
Normes :	NF EN 62561-1



Rejoignez-nous sur :



Version 2020 - A

Duval Messien Tél:+33 1 60 18 58 70 / Fax :+33 1 60 18 58 71 – Email : [contact@duval-messien.fr](mailto:contact@duval-messien.fr)  
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : [www.duval-messien.fr](http://www.duval-messien.fr)  
Agence Ouest (Nantes) Tél :+33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tél :+33 4 42 34 71 00