



# Productos rayo

## Pararrayos con Dispositivo de Cebado

### Pertiga de pruebas + probador del Satelit + G2



Esta pertiga telescópica asociada a la caja de prueba con cable (TESTERSAT+G2), permite controlar el buen funcionamiento de los pararrayos G2 y SAT 3 en sitio (verificación inicial, verificaciones periódicas según la norma NFC 17-102 y decretos vigentes, mantenimiento,...).

Simple y rapido, esta prueba puede ser realizada desde una terrazas o techos accesibles y securizados sin desmontar el pararrayos hasta una altura de 8 metros.

La mancuerna de caucho superior de pertiga deber ser instalada en la parte inferior de la punta del pararrayos. Esta conectado a dos pinzas del probador (TESTERSAT+G2). La segunda pinza esta conectada al conductor de bajante del pararrayos situado al pie del mástil elevador.

### Características

Referencia :	TESTPERCAB	TESTERSAT+G2
Material :	Fibra de vidrio + hilo cobre recubierto	ABS UL94V0
Protección :	-	IP54
Composición :	8 elementos ajustables, un gancho y una pinza crocodilo cableada.	Caja portable equipada de una pinza crocodilo cableada.
Dimensión (mm) :	1850 a 8700 x Ømax 100 mm	170 x 86 x 34
Peso (en kg) :	3,50 kg	0,200
Alimentaciones :	-	Pila 9 volt, tipo PP3
Normas :	NF C 17-102	

Duval Messien® - Una gama completa de protección contra el rayo y las sobretensiones. En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Duval Messien se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso