

DUVAL MESSIEN

Una experiencia reconocida desde hace más de un siglo



Ficha técnica Rayo

Señalización puesta a tierra

Cumple con la norma NF EN 62305-3

Permite localizar una puesta a tierra de pararrayos y se puede utilizar como medio de advertencia (prevención contra los riesgos de tensiones de paso y de tensiones de contactos).

Cada bajada y puesta a tierra rayo deben ser equipadas de esta señalización, en el caso de un riesgo de tensión de contacto o de paso.

Debe ser legible a 3 metros de distancia y deber ser instalada a altura de lectura.

Referencia :	PLAQDMTEROR2
Tipo de instalación :	Puesta a tierra
Montaje :	Fijación a proximidad de la bajada o de la estructura metálica conectada a la puesta a tierra
Utilización :	Puesta a tierra pararrayos o eléctrica
Material :	Aluminio
Dimensiones (en mm):	200 x 200 x 200 x 1
Peso (en kg) :	0,042
Normas :	NF EN 62305-3 - NFC 17-102



Únete a nosotros en:



Versión 2020 - A

Duval Messien Tél:+33 1 60 18 58 70 / Fax :+33 1 60 18 58 71 – Email : contact@duval-messien.fr
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : www.duval-messien.fr
Agence Ouest (Nantes) Tél :+33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tél :+33 4 42 34 71 00