Produits foudre
Raccordement des conducteurs

Raccord en inox plat-rond

Livré avec 4 vis inox M6

Ce raccord plat-rond est utilisé pour réaliser les raccordements entre le(s) conducteur(s) de descente ou de maillage, par serrage mécanique.

Il permet de raccorder jusqu'à 4 conducteurs de type feuillard cuivre étamé.

Les conducteurs de type feuillard cuivre étamé 27x2mm, acier inox 30x2mm, aluminium 30x3mm, acier galvanisé 33,5x3mm ronds Ø8 et 10mm sont maintenus en pression après serrage des 4 vis inox M6 livrées.

Il peut également être utilisé pour raccorder les compteurs de coups de foudre, l'éclateur de mâts d'antennes, les liaisons équipotentielles avec câblette de section 16mm² à 50mm².

Caractéristiques

Référence :	**RACPLTRND**
Type d'installation :	Paratonnerre – cage maillée
Montage :	Serrage des conducteurs avec ce raccord.
Utilisation :	Interconnexions
Affichage :	-
Conducteurs :	Feuillard de section 27x2 à 30x2, rond Ø8 à 10 mm, câblette de section 16 à 50mm²
Matériau :	Acier inox
Dimensions :	50 x 50 x 20 mm
Poids :	0,100 g
Indice de protection :	-
Normes :	NF EN 62561-1

Duval Messien - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions
Dans le cadre du développement continu de ses produits, Duval Messien se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.

DUVAL MESSIEN

13, rue Louis Armand - 77330 Ozoir-la-Ferrière - FRANCE **/ +33 (0)1 60 18 58 70**
contact@duval-messien.fr / www.duval-messien.fr